ZISMATIC



Pumpenausführung

- mehrstufige Unterwasserpumpe (Zisternenpumpe) aus korrosionsbeständigem Edelstahl/Kunststoff, inklusive Rückschlagventil, Druckschalter und Trockenlaufschutz
- Motor mit eingebautem Thermo-Überlastungsschutz
- anschlussfertig mit 15 m Kabel und Schukostecker
- Pumpe inklusive Membranbehälter mit Nenninhalt 0,1 l

Motor

- Elektromotor in Schutzart IP 68, ISO-F

Werkstoffausführung

Pumpengehäuse	Edelstahl 1.4301
Stufen	Technopolymer
Laufräder	Edelstahl 1.4301
Pumpenwelle	Edelstahl 1.4057
Wellendichtung	Gleitringdichtung
O-Ringe	NBR
Kabel	H07RN-F

Fabrikat

Hersteller	SPECK
Baureihe	ZISMATIC

Betriebsverhältnisse

Fördermenge	_____ m³/h
Förderhöhe	_____ m
Motorleistung	_____ kW
Drehzahl	2.800 min^{-1}
Spannung/Frequenz	230 V, 50 Hz

Anschlüsse

Druckstutzen	DIN 2999 Rp 1

Hersteller

Adresse	SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH
	Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand
Kontakt	Tel.: +49 9123 949-0
	Fax: +49 9123 949-260
	E-Mail: info@speck-pumps.com