TOP 57-59 - Ausführung WS



Pumpenausführung

- voll überflutbare Tauchpumpe aus korrosionsbeständigem Kunststoff/rostfreiem Stahl
- Motor mit eingebautem Thermo-Überlastschutz
- anschlussfertig mit 10 m Kabel und Schuko-Stecker
- WS = mit Schwimmkippschalter

Motor

- Elektromotor in Schutzart IP 68, ISO-F

Werkstoffausführung

Pumpengehäuse	PP
Laufrad	PA 6
Motorgehäuse	Edelstahl 1.4301
Welle	Edelstahl 1.4301
Kabel	H07RN-F

Fabrikat

Hersteller	SPECK
Baureihe	TOP 57-59

Betriebsverhältnisse

Fördermenge	_____	m³/h
Förderhöhe	_____	m
Motorleistung	_____	kW

Drehzahl	2.800 min^{-1}
Spannung/Frequenz	230 V, 50 Hz

Anschlüsse

Druckstutzen	Tülle Ø 32

Hersteller

Adresse	SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH
	Hauptstraße 3, 91233 Neunkirchen am Sand
Kontakt	Tel.: +49 9123 949-0
	Fax: +49 9123 949-260
	E-Mail: info@speck-pumps.com